

Zoom45 Serisi

Ölçüm ve aplikasyon için manuel total station.



Üretken işler için geniş ekran

Zoom45'in 5 inç dokunmatik ekranı, inşaat sahalarında ve farklı çevre koşullarında X-PAD'deki grafiklerle çalışmak için idealdir.

GeoMax ekosisteminin parçası

Android işletim sistemli Zoom45, X-PAD Ultimate yazılımı ile GeoMax ekosistemindeki yazılım ve cihazlara kolayca bağlanır.

Hepsi bira arada total station

Zoom45, yatırımınızın değerini artıran doğruluk, hızlı nokta ölçümleri ve dijital iş akışı sunar.



Daha fazlası için tarayın
Zoom45 Ürün Sayfası



geomax-positioning.com

©2024 Hexagon AB ve/veya onun itbağıli ortaklıklar ve iştirakler. Tüm hakları saklıdır.

Zoom45 Serisi

Arazi ölçümü ve aplikasyon işleri için sezgisel kullanım

Zoom45, hızlı nokta ölçümleri, dayanıklılık ve basit kullanım özelliklerini bir araya getiren mühendis ve operatör ekipleri için başvurulacak manuel total stationdur. İnşaat sahası için ideal bir arkadaş olan Zoom45, grafiksel görünüm için büyük bir ekrana sahip X-PAD yazılımı ile çalışır ve tek başına veya bir kontrol ünitesi ile eşleştirilmiş olarak cihazı kullanarak hızlı ölçümler ve düzen sağlar. Ayrıca, X-PAD 365 aracılığıyla ofisle kolayca veri alışverişi yapın ve aynı yazılım ekosisteminde çalışmaya devam edin, manuel total stationlarla işinize verimli bir dijital veri akışı getirin.

AÇI ÖLÇÜMÜ

Doğruluk	2" (0.6 mgon), 5" (1.5 mgon)
Ekran çözünürlüğü	0.1"
Metot	Mutlak, sürekli, çapsal
Kompasatör	Dörtlü eksen

KOMPANSATÖR

Kompansatör	Çift eksen
Kompansatör aralığı	± 8'

MESAFE ÖLÇÜMÜ (PRİZMA)

Mesafe	5000 m
Doğruluk	2 mm + 2 ppm
Süre (Hızlı/Standart)	1.1 sn / 1.4 sn

MESAFE ÖLÇÜMÜ (PRİZMASIZ)

Mesafe	500 m
Doğruluk	3 mm + 2 ppm*
Süre (Hızlı/Standart)	1.1 sn / 1.3 sn

DÜRBÜN

Büyütme	28x
Görüş alanı	1°30'
Artıkıl aydınlatması	Var, ayarlanabilir aydınlatma
Lazer İşaret	Lazer nokta boyutu 50 m'de 12 x 24 mm

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ağırlık	5.1 kg (batarya ve tribrah hariç)
Çalışma- / saklama sıcaklığı	-20° C ile 50° C arası / -30° C ile 55° C arası
Koruma sınıfı	IP55 toz ve su geçirmezlik
Nem	95%, yoğunlaşmayan

GÜÇ KAYNAĞI

Dahili batarya	Çıkarılabilir Li-Ion 6.4 Ah / 7.4 V
Çalışma süresi	8 saate kadar **

ARAYÜZ

Klavye	Tam nümerik; 18 tuş; 10 fonksiyon tuşu; 1. klavye standart, 2. klavye opsiyonel
Ekran	5" WVGA 800 x 480 pixel, renkli ve dokunmatik, LED arka aydınlatmalı
Portlar	USB mini, USB girişi, Bluetooth ve WLAN

SİSTEM VE VERİ

İşletim Sistemi	Android 11
Hafıza (RAM)	4 GB
Dahili Hafıza	32 GB / 16 GB veriler için
Veri Transferi	USB hafıza, Bluetooth, WLAN

LAZER ŞAKÜL

Tip	Lazer nokta, ayarlanabilir parlaklık
Doğruluk	1.5 mm at 1.5 m instrument height

* > 200 m: 5 mm + 3 ppm

** çalışma süresi yapılandırmaya (ekran aydınlatması, aktif radyolar, mesafe ölçüm sırası) ve koşullara (sıcaklık, pil yaşı) bağlıdır

GEOMAX
Yetkili Distribütörü

GH GEOMATİK
HİZMETLER

Tekstilkent Merkezi A6 Blok No:25

Esenler/İSTANBUL

Tel : +90 212 438 45 50

Faks: +90 212 438 45 53

iletisim@geomatikhizmetler.com.tr



Distance meter (Prism Mode): Laser class 1 in accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1;

Distance meter (Non-Prism Mode neXus): Laser class 3R in accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Telif Hakkı Hexagon AB.

Resimler, açıklamalar ve teknik özellikler bağlayıcı değildir ve değişebilir. Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

07/24 1010251 tr